

## TOLERANCE GENERALE SUIVANT DIN 2095

Tolérance sur le diamètre extérieur pour des ressorts de compression ou des joncs

Diamètre moyen	grade 1 rapport: diam moyen / diam. fil			grade 2 rapport: diam moyen / diam. fil		
	4 à 8	8 à 14	14 à 20	4 à 8	8 à 14	14 à 20
De 0,63 à 1	+ - 0,05	+ - 0,07	+ - 0,10	+ - 0,07	+ - 0,10	+ - 0,15
De 1 à 1,6	+ - 0,05	+ - 0,07	+ - 0,10	+ - 0,08	+ - 0,10	+ - 0,15
De 1,6 à 2,5	+ - 0,07	+ - 0,10	+ - 0,15	+ - 0,10	+ - 0,15	+ - 0,20
De 2,5 à 4	+ - 0,10	+ - 0,10	+ - 0,15	+ - 0,15	+ - 0,20	+ - 0,25
De 4 à 6,3	+ - 0,10	+ - 0,15	+ - 0,20	+ - 0,20	+ - 0,25	+ - 0,30
De 6,3 à 10	+ - 0,15	+ - 0,15	+ - 0,20	+ - 0,25	+ - 0,30	+ - 0,35
De 10 à 16	+ - 0,15	+ - 0,20	+ - 0,25	+ - 0,30	+ - 0,35	+ - 0,40
De 16 à 25	+ - 0,20	+ - 0,25	+ - 0,30	+ - 0,35	+ - 0,45	+ - 0,50
De 25 à 31,5	+ - 0,25	+ - 0,30	+ - 0,35	+ - 0,40	+ - 0,50	+ - 0,60
De 31,5 à 40	+ - 0,25	+ - 0,30	+ - 0,35	+ - 0,50	+ - 0,60	+ - 0,70
De 40 à 50	+ - 0,30	+ - 0,40	+ - 0,50	+ - 0,60	+ - 0,80	+ - 0,90
De 50 à 63	+ - 0,40	+ - 0,50	+ - 0,60	+ - 0,80	+ - 1,00	+ - 1,10
De 63 à 80	+ - 0,50	+ - 0,70	+ - 0,80	+ - 1,00	+ - 1,20	+ - 1,40
De 80 à 100	+ - 0,60	+ - 0,80	+ - 0,90	+ - 1,20	+ - 1,50	+ - 1,70
De 100 à 125	+ - 0,70	+ - 1,00	+ - 1,10	+ - 1,40	+ - 1,90	+ - 2,20
De 125 à 160	+ - 0,90	+ - 1,20	+ - 1,40	+ - 1,80	+ - 2,30	+ - 2,70
De 160 à 200	+ - 1,20	+ - 1,50	+ - 1,70	+ - 2,10	+ - 2,90	+ - 3,30